



# SINGLE CAB

## AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE GETRIEBE	BASIC 2WD Klima 6-Gang Manuell	BASIC Cab u. Chassis 4WD 6-Gang Manuell	BASIC 4WD 6-Gang Manuell
Grundpreis in Euro exkl. MwSt.*	21.633,33 €	23.050,00 €	23.800,00 €
Grundpreis in Euro inkl. MwSt.†	25.960,00 €	27.660,00 €	28.560,00 €
Metallic-/Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro exkl. MwSt.	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Metallic-/Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro inkl. MwSt.	504,00 €	504,00 €	504,00 €

AUSSTATTUNGSLINIE GETRIEBE	BASIC 2WD Klima 6-Gang Manuell	BASIC Cab u. Chassis 4WD 6-Gang Manuell	BASIC 4WD 6-Gang Manuell
<b>Exterieur</b>			
Außenspiegel elektrisch einstellbar	●	●	●
Getönte Verglasung	●	●	●
Heckklappenverriegelung (in Wagenfarbe)	●	–	●
Kabinenschutzrahmen (hinter Fahrerkabine)	●	–	●
Kühlergrill: grau	●	●	●
Ladefläche: Befestigungshaken außen	●	–	●
Schmutzfänger vorn und hinten	●	●	●
Stoßfänger vorn: grau	●	●	●
Rohrstoßfänger hinten	●	●	●
<b>Sicherheit</b>			
Abschlepphaken vorn	●	●	●
Airbag: Fahrer / Beifahrer	●	●	●
Airbag: Kopfairbags	●	●	●
Airbag: Seitenairbags	●	●	●
Anhängerstabilisierung	–	●	●
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD	●	●	●
Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC	●	●	●
Bordwerkzeug und Wagenheber	●	●	●
Bremsassistent	●	●	●
Dritte Bremsleuchte	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●
Scheinwerfer: Projektorscheinwerfer	●	●	●
High-Performance-Leiterahmen	●	●	●
Innenspiegel abblendbar	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●
Rückleuchten: horizontal/vertikal	–/●	●/–	–/●
Seitenaufprallschutz in den Türen	●	●	●
Servolenkung	●	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte: höhenverstellbar	●	●	●
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar	●	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●	●
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar	●	●	●
Verwindungssteife Karosserie	●	●	●
Vollwertiges Ersatzrad	●	●	●
<b>Interieur</b>			
Ablagefach auf dem Armaturenbrett	●	●	●
Ablagefach in der Mittelkonsole	●	●	●
Armauflage vorn mit Fach	●	●	●
Cupholder in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen	6	6	6
Fahrzeugboden innen: Vinyl	●	●	●
Haltegriffe (an beiden A-Säulen)	–	●	●
Handschuhfach unten, abschließbar	●	●	●
Handschuhfach oben	●	●	●
Deckenlampe mit Dimmer	●	●	●
Kopfstützen, höhenverstellbar	●	●	●
Schaltknäuf: Urethan	●	●	●
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer	●	●	●
Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer)	●	●	●
Sitze vorn: Standard	●	●	●
Sitzbezug: Stoff Base	●	●	●
<b>Funktion</b>			
Drehzahlmesser	●	●	●
Elektrische Fensterheber vorn, auf der Fahrerseite mit Automatik und Einklemmschutz	●	●	●
Fußstütze (Fahrer)	●	●	●
Instrumentierung: konventionell	●	●	●
Klimaanlage: manuell	●	●	●

\* Unverbindliche Preisempfehlung der ISUZU Sales Deutschland GmbH, 65439 Flörsheim, Deutschland, ab Importlager.

● serienmäßig – nicht verfügbar



# SINGLE CAB

## AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE GETRIEBE	BASIC 2WD Klima 6-Gang Manuell	BASIC Cab u. Chassis 4WD 6-Gang Manuell	BASIC 4WD 6-Gang Manuell
<b>Funktion</b>			
Lautsprecher: 2x	●	●	●
Leuchtweitenregulierung, manuell	●	●	●
Lenkrad, 3 Speichen: Urethan	●	●	●
Lenksäule höhenverstellbar	●	●	●
Pollenfilter	●	●	●
Radiovorbereitung	●	●	●
12-V-Steckdose im Handschuhfach	●	●	●
Tankdeckel-Fernentriegelung	●	-	●
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung	●	●	●
<b>Motor</b>	Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler		
Typ	1898 ccm		
Hubraum	80 × 94,4 mm		
Bohrung × Hub	15,9		
Kompressionsrate	120 kW (163 PS) bei 3.600 U/min		
Leistung	360 Nm bei 2.000 – 2.600 U/min		
Drehmoment	hocheffizienter VGS-Turbolader		
Ansaugsystem	Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Schwefelwasserstoff-Filter		
Abgassystem	Elektronische Common-Rail-Einspritzung		
Kraftstoffsystem			
<b>Getriebe</b>			
Übersetzungsverhältnis			
1. Gang	4,942	4,942	4,942
2. Gang	2,430	2,430	2,430
3. Gang	1,428	1,428	1,428
4. Gang	1,000	1,000	1,000
5. Gang	0,749	0,749	0,749
6. Gang	0,634	0,634	0,634
Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang	4,597	4,597	4,597
Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferential	3,909	4,300	4,300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	180	180
Geländeuntersetzung	-	2,482	2,482
<b>Verbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen (Angaben nach RL 715/2007/EG - NEFZ; Werte im realen Fahrbetrieb können abweichen)</b>	Euro 6b / 36Y0 / grün		
Schadstoffklasse / Schlüsselnummer / Plakette	Euro 6b / 36Y0 / grün		
CO <sub>2</sub> -Emissionen in g/km: innerorts	192	182	200
CO <sub>2</sub> -Emissionen in g/km: außerorts	146	192	173
CO <sub>2</sub> -Emissionen in g/km: kombiniert	163	188	183
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts	7,3	6,9	7,6
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts	5,6	7,3	6,6
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert	6,2	7,1	7,0
<b>Offroad-Eigenschaften</b>			
Böschungswinkel vorn (°)	-	30	30
Böschungswinkel hinten (°)	-	-	22
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm)	-	270	270
Bodenfreiheit unter VA (mm)	-	265	265
Bodenfreiheit unter HA-Differential (mm)	-	225	225
Rampenwinkel (°)	-	22	22
Max. Kippwinkel (°)	-	49	49
Max. Wattiefe (mm)	-	700	700
<b>Gewicht und Ladekapazität</b>			
Anhängelast (kg): gebremst	2500	3500	3500
Anhängelast (kg): ungebremst	750	750	750
Leergewicht (kg): gesamt	1784	1764	1919
Leergewicht (kg): Vorderachse	1028	1123	1128
Leergewicht (kg): Hinterachse	756	641	791
Sitzanzahl (Personen)	2	2	2
Tankkapazität (Liter)	76	76	76
Zulässige Achslast (kg): vorn	1250	1350	1350
Zulässige Achslast (kg): hinten	1870	1870	1870
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): gebremst	5.500	6.000	6.000
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): ungebremst	3750	3750	3750
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3000	3000	3000
<b>Reifen und Räder</b>			
Reifen	215 / 70R15C	245 / 70R16	245 / 70R16
Räder	6,5 × 15 - ET 41	7,0 × 16 - ET 33	7,0 × 16 - ET 33
Felge: Stahl	●	●	●



# SINGLE CAB

## AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE GETRIEBE	BASIC 2WD Klima 6-Gang Manuell	BASIC Cab u. Chassis 4WD 6-Gang Manuell	BASIC 4WD 6-Gang Manuell
<b>Abmessungen</b>			
Gesamtlänge/ maximale mögliche Länge* (mm)	5215	5110/–	5215
Gesamtbreite/ maximale mögliche Breite* (mm)	1775	1860/1860	1860
Gesamthöhe/ maximale mögliche Höhe* (mm)	1685	1795/–	1780
Radstand (mm) WB	3095	3095	3095
Spurweite Vorderachse (mm) AW	1510	1570	1570
Spurweite Hinterachse (mm)	1510	1570	1570
Front-Überhang (mm)	905	905	905
Heck-Überhang/ maximal möglich** (mm)	1215	1110 – 1215	1215
Länge Ladefläche innen*** (mm)	2305	–	2305
Breite Ladenfläche innen (mm)	1570	–	1570
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm)	1120	–	1120
Höhe Ladefläche innen (mm)	440	–	440
Wendekreisradius (m)	5,9	6,1	6,1

\* Angaben nach 97/27/EG; inkl. Toleranzen

\*\* Mögliche Daten Cab & Chassis laut Betriebserlaubnis

\*\*\* Länge an Oberkante / Länge auf Bodenblech

● serienmäßig – nicht verfügbar